

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Č.	
PO43/CPR/14351/21/01	PO43/CPR/14351/21/02
PTP-V U4 (s lemovanie E_V_-T Thermo)	PTP U4 (s lemovanie E_V_-T Thermo)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Strešné okná z PVC určené na použitie do bytových a priemyselných stavieb.

3. Výrobca:

FAKRO PP Sp. z o.o.
Węgierska ul. 144a,
33-300 Nowy Sącz, Poľsko
fakro@fakro.pl

4. Autorizovaný zástupca:

./.

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

3

6. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Mendelova univerzita v Brně (1389), Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej - Państwowy Instytut Badawczy (1438), Instytut Techniki Budowlanej (1488)

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre		Harmonizované technické špecifikácie
		PTP-V U4	PTP U4	
7.1	Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C4 (1)	Trieda C4 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Odolnosť proti zaťaženiu snehom	4H-12-4-12-4 (2)	4H-12-4-12-4 (2)	
7.3	Reakcia na oheň	B-s2,d0	B-s2, d0	
7.4	Odolnosť proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	
7.5	Vodotesnosť. Nekryté (A)	Trieda E900	Trieda E900	
7.6	Odolnosť proti úderom	Trieda 3 - 450mm	Trieda 3 - 450mm	
7.7	Nosnosť zabezpečujúcich prvkov	hraničná hodnota (350 N)	hraničná hodnota (350 N)	
7.8	Akustické vlastnosti	33 (-2;-5) [dB]	34 (-2;-5) [dB]	
7.9	Tepelný prestup okna	1,0 [W/m²K] (3)	1,0 [W/m²K] (3)	
7.10	Vlastnosti súvisiace so žiarením: - Koefficient prepúšťania slnečného žiarenia g - Prestup svetla	0,46 0,68	0,46 0,68	
7.11	Priepustnosť vzduchu	Trieda 3	Trieda 3	

(1) pre okná šírky >114 cm alebo výšky > 140 cm: npd, (2) H – vonkajšie tvrdené sklo, (3) pre referenčný rozmer (1,23 x1,48 m) podľa normy PN-EN ISO 10077-1, bode 6 s lemovanie E_V_-T Thermo

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, 04.01.2021.

