


SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01/15

1. *Druhový a obchodný názov výrobku:* **požiarny uzáver so sklápacími schodmi typu, typ LWF 45, LMF 45 a LSF 45** (názov výrobku: strešné ohňovzdorné segmentové schody LMF 45, LWF 45 a LSF 45).
2. *Typ, číslo výrobnej dávky/ sériové číslo umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:* **zhodné s číslom na identifikačnom štítku schodov** – nižšie príklad štítku:



LWF 86x130 80x124 FAKRO
864697 5414 06 3198-123 EI1-45

3. *Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:* **STN 74 6481:2000, STN 74 6481:2000/Z1:2003 a STN 74 6481:2000/Z2:2006**
4. *SK Technické posúdenie:* -
5. *Zamýšľané použitie výrobku:* **Výrobok sa používa v interiéri budov, kde je potrebný vodorovný požiarny uzáver deklarovanou požiarnou odolnosťou podľa STN EN 14600. Uzáver so sklápacími schodmi zabezpečuje prístup do priestoru nad uzáverom so schodmi. Predpokladá sa málo časté otváranie a uzavretie výrobku musí byť zabezpečené po každom otvorení.**
6. *Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:* **FAKRO Sp. z o.o. (IČO 490008737), ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Poľsko**
7. *Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:* -
8. *Uplatnený systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z:* **systém I**
9. *Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:* **SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku č. SK01-ZSV-0313 (dátum 01.07.2015) – FIRES, s.r.o., Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko, autorizovaná osoba SK01.**
10. *Deklarované parametre*

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške	P. č. lab.
Druh konštrukčného prvku	D3		
Samočinné uzavretie v prípade požiaru	Bez stanovenia parametra (predpokladá sa málo časté otváranie a uzavretie výrobku po každom otvorení).	Určenie typu výrobku č. C01/13/0020/2401/SC – 07.11.2013	FIRES, s.r.o., Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Uvoľňovanie nebezpečných látok – emisia formaldehydu	Materiály a komponenty produktu sú vhodné na použitie v interiéri.	Správa nepretržitého dohľadu č. I01/15/0102/02/2401/IC – 01.07.2015	
Výhotovenie výrobku – rozmery: šírka, výška	Výrobok neobsahuje ostré hrany a spoje. Riziko poranenia alebo poškodenia šiat pri kontakte s výrobkom je minimálna.		
Požiarna odolnosť' - požiarny uzáver so sklápacími drevenými schodmi, typ LWF 45	E 45-C0/EI ₁ 45-C0/EI ₂ 45-C0 / EW 30-C0 (sklápacie schody na neohrievanej strane)	Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou č. FIRES-JR-008-15-NURE – 03.02.2015	FIRES, s.r.o., Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Požiarna odolnosť' - požiarny uzáver so sklápacími ocel'ovými schodmi, typ LMF 45			
Požiarna odolnosť' - požiarny uzáver so sklápacími ocel'ovými nožnicovými schodmi, typ LSF 45			

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísala za a v mene výrobcu:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
Vedúca odd. Certifikácie a kontroly kvality

Nowy Sącz, 17.08.2015